

PÂTE D'EMBOÎTEMENT

FONCTIONNALITE

Pâte d'emboîtement pour canalisations PVC à joint d'étanchéité.

Labels et Agréments

Formulée avec des matières premières conformes aux listes positives.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|--------------|
| Aspect | Gel non gras |
| Couleur | Bleue |
| Odeur | Sans |

Mise en œuvre

Préparation

- Chanfreiner le tube.
- Nettoyer le tube et le manchon.

Mode d'emploi

- Appliquer la PÂTE D'EMBOÎTEMENT sur le tube et le manchon.
- Insérer le tube sans forcer jusqu'à la butée.

Nettoyage du matériel

- A l'eau.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +0°C et +50°C.
A +20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 2 ans.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version