




## Bâti-support Duofix PLUS UP200, Hauteur réduite 82 cm Autoportant



### Utilisation

- ✓ Pour installation d'une cuvette suspendue
- ✓ Hauteur réduite pour conditions faible hauteur (comble, sous fenêtre)
- ✓ Pour montage universel sur tout type de cloison
- ✓ Pour montage en gaine technique
- ✓ Pour montage en applique hauteur partielle
- ✓ Pour le raccordement de Geberit AquaClean

### Caractéristiques

- Hauteur du bâti-support 82 cm
- Déclenchement frontal, ou par le dessus
- Alimentation à gauche
- Cloche pour déclenchement double touche
- Robinet flotteur Impuls380
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Fixation du bâti-support en partie haute avec fixations murales fournies, indispensables
- Réservoir encastré, isolé contre la condensation
- Autoportant
- Châssis galvanisé coloris bleu
- Pour déclenchement mécanique et pneumatique

### Détails du produit

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3	l
Grand volume, plage de réglage	6 / 9	l
Petit volume, plage de réglage	3 - 4	l
Plage de pression d'alimentation	0,2 - 10	bar
Température d'utilisation de l'eau max.	25	°C

### Livré avec

- Jeu de fixations murales Duofix
- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Bouchon de protection
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
- Jeu de manchettes de raccordement  $\varnothing$  90 mm
- Coude d'évacuation en PVC,  $\varnothing$  100 mm
- Matériel de fixation

### Non compris:

- Plaque de déclenchement

## Assortiment

Référence	Désignation
<b>111.248.00.1</b>	Bâti-support Duofix PLUS UP200, Hauteur réduite 82 cm Autoportant