



FLUIGEL

Fluide caloporteur pour plancher chauffant (poly métaux y compris l'aluminium) matériaux de synthèse (PER).
Installation hydrocablée.
Installation de panneaux solaires.

Description :

-FLUIGEL est une solution liquide à base de Mono propylène glycol, d'inhibiteur de corrosion de biocide et d'anti-fuites.

-FLUIGEL est prêt à l'emploi, pour servir de fluide caloporteur dans les installations, de plancher chauffant et de panneaux solaires.

-Le produit est dosé en inhibiteur et biocide pour traiter les phénomènes de corrosion et développement bactéricide qui se produisent dans ces types d'installations.

-FLUIGEL formulé avec du mono propylène glycol

Propriétés physico-chimiques

-Liquide couleur rouge.

-Densité 1.053.

-PH 7,4.

-Contient 40 % de MPG.

Application :

-FLUIGEL est prêt à l'emploi pour une protection à - 25°C.

-Le produit doit être injecté dans une installation propre.

-Le contrôle de qualité du fluide est conseillé tous les ans par la densité pour la protection hors gel, et le pH pour la protection hors corrosion.

-Le produit peut être injecté avec des groupes pompe page 48.

Recommandations :

Pour que FLUIGEL conserve ses qualités de traitement le plus longtemps possible, il faut qu'avant son injection, l'installation soit nettoyée de tous les dépôts (tartre, oxydes etc. ...)

Précautions :

Pour les rejets voir la réglementation en vigueur.

Réserves :

Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Conditionnement :

Bidons de 20 litres réf 3552 / 200 litres réf 3553.

Réserve à l'utilisateur :

Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions.