

**FLEXIBLES MACHINE A LAVER ET ACCESSOIRES**



**Dimensions :** Longueur 600 à 2500 mm  
**Raccordement :** Mâle , Femelle ou embouts  
**Température Mini :** 0°C  
**Température Maxi :** + 25°C pour flexibles d'alimentation  
**Pression Maxi :** 20 Bars pour flexibles d'alimentation  
**Caractéristiques :** Pour machines à laver

**Matière :** Plastique / Caoutchouc

## FLEXIBLES MACHINE A LAVER ET ACCESSOIRES

### CARACTERISTIQUES :

- Pour machines à laver
- Tuyau caoutchouc diamètre intérieur 10 mm avec embouts plastique pour flexibles d'alimentation

### UTILISATION :

- Température mini admissible Ts : 0°C
- Température maxi admissible Ts : + 25°C pour flexibles d'alimentation **Ref. 1371, 1373**  
+ 60°C pour flexibles d'évacuation **Ref. 1372, 1374 et 1375**  
+ 90°C pour raccord **Ref. 1376**
- Pression maxi admissible Ps : 20 bars pour flexibles d'alimentation **Ref.1371 et 1373**  
1 bar pour flexibles d'évacuation **Ref. 1372, 1374 et 1375**

### GAMME :

#### REF. 1371 :



- Flexible d'alimentation sortie coudée Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 1500 mm **Ref.1371001**
- Flexible d'alimentation sortie coudée Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 2000 mm **Ref.1371002**
- Flexible d'alimentation sortie coudée Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 2500 mm **Ref.1371003**
- Flexible d'alimentation sortie droite Femelle / Mâle 3/4" BSP longueur 2000 mm **Ref.1371004**

#### REF. 1372 :



- Flexible d'évacuation diamètre 19x24 mm avec crosse amovible longueur 1500 mm **Ref.1372001**
- Flexible d'évacuation diamètre 19x24 mm avec crosse amovible longueur 2000 mm **Ref.1372002**
- Flexible d'évacuation diamètre 19x24 mm avec crosse amovible longueur 2500 mm **Ref.1372003**

#### REF. 1373 :



- Flexible d'alimentation sortie droite Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 1500 mm **Ref.1373001**
- Flexible d'alimentation sortie droite Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 2000 mm **Ref.1373002**
- Flexible d'alimentation sortie droite Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 2500 mm **Ref.1373003**

## FLEXIBLES MACHINE A LAVER ET ACCESSOIRES

### GAMME :

#### REF. 1374 :



- Flexible d'évacuation sortie coudée extensible diamètre 19x28 mm, longueur 600 à 2000 mm **Ref.1374001**

#### REF. 1375 :



- Flexible d'évacuation sortie droite extensible diamètre 19x28 mm, longueur 600 à 2000 mm **Ref.1375001**

#### REF. 1376 :



- Raccord jonction en Y centre femelle 3/4" BSP avec 2 sorties mâle 3/4" BSP en ABS blanc **Ref.1376001**

#### REF. 1377 :



- Prise d'eau en caoutchouc pour bec de robinet, sortie mâle 3/4" BSP **Ref.1377001**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.